

PIKEREL 40

Описание

PIKEREL D 40 гидроочищенная смесь изопарафинов и нафтеновых углеводородов высокой чистоты. Несмотря на низкое содержание ароматических веществ и высокую растворимость, этот продукт доступен в различных диапазонах температур кипения.

Область применения

PIKEREL 40 используется в качестве носителя в фитофармацевтических препаратах и хорошо зарекомендовал себя в лакокрасочных материалах, промышленной очистке, аэрозольном нанесении, производстве печатных красок, алюминиевой промышленности, очистителях офсетных печатных машин.

Технические показатели

Property	Test Method	Typical Value
Appearance	-	C&B
Odor	-	Typical
Color,Saybolt	ASTM 156	+30
Density@15 °C,g/mL	ASTM D4052	0.765
Kinematic Viscosity@40 °C,cSt	ASTM D 445	0.930
Pour Point, °C, max.	ASTM D 6749	- 40
Flash Point (COC), °C, min.	ASTM D 92	40
Distillation, °C	ASTM D 86	155.4-202.2
Aniline Point,°C	ASTM D 611	63
Aromatics, %	-	<0.1

** The information given in the typical data does not constitute a specification but is an indication based on current production and can be affected by allowable production tolerances. The right to make modification is reserved.*

Health & Safety