

# HiTEC<sup>®</sup> 4140A



## Противоизносная присадка для низкосернистых дизельных топлив

### **Применение**

Присадка к дизельным топливам Хайтек 4140А применяется для улучшения смазывающей способности низкосернистых дизельных топлив для быстроходных дизельных двигателей. Присадка Хайтек 4140А имеет европейский допуск для транспортировке в нефтепродуктопроводах.

### **Рекомендуемая дозировка**

Рекомендуемая дозировка присадки Хайтек 4140А составляет 50-150 ppm и зависит от противоизносных свойств базового топлива. За специальными рекомендациями обращайтесь в представительство компании Афтон.

### **Свойства**

- Эффективность присадки проверена на приборе HFRR, определяющем смазочные свойства, и при работе насосов в различных всемирноизвестных топливах.
- Может быть использован как самостоятельно, так и включен в пакеты присадок к дизельным топливам.
- Взаимосовместимость с маслами

### **Типовые характеристики**

Внешний вид	желтая жидкость
Удельный вес 15 <sup>0</sup> С, г/мл.	0,91
Вязкость 40 <sup>0</sup> С, мм <sup>2</sup> /с	17
Температура вспышки (PMS), <sup>0</sup> С	>100
Температура застывания, <sup>0</sup> С	- 9

### **Хранение, правила обращения и токсичность**

У компании можно получить технические данные о безопасности продукта.